

Finfloor

Instalação do **pavimento laminado** em
cozinhas e casas de banho

Instalação do pavimento laminado em cozinhas e casas de banho

Os pavimentos Finfloor Durable, Durable Pro e Original são adequados para instalação em casas de banho e cozinhas. Os pavimentos Finfloor Exitus são adequados para instalação em cozinhas (não são adequados para instalação em casas de banho).

No caso de produtos com tecnologia Durable e durable Pro, só é necessário utilizar enchimento de silicone em torno do perímetro da instalação. Deve ser sempre instalado um perfil de expansão na porta de acesso à casa de banho, exceto para produtos com a tecnologia Durable Pro.

Para instalar o Finfloor Original em banhos e cozinhas é necessário utilizar um selante de juntas e uma silicone de aplicação perimetral. O facto de não o fazer anulará as condições da garantia. Devemos sempre instalar um perfil de expansão na porta de acesso à casa de banho.

Para instalar o Finfloor Exitus em cozinhas, é necessário usar um selante de juntas e uma silicone de aplicação perimetral. O facto de não o fazer anulará as condições da garantia.

SELANTE DE JUNTAS

Selante de juntas para pavimentos laminados. Bloqueia a infiltração de água entre as lâminas. Evita o levantamentos de juntas. Permite a instalação de pavimentos laminados em salas húmidas (cozinhas e casas de banho) prolongando a vida do pavimento.

MODO DE APLICAÇÃO

1. O suporte deve estar limpo, seco, sem pó e sem gordura.
2. Antes de montar as lâminas, aplicar uma camada contínua acima dos perfis macho, tanto longitudinal como transversal, de cada lâmina.
3. Unir imediatamente as 2 lâminas. Para uma vedação correta o produto deverá transbordar pela junta.
4. Após um tempo de secagem de 15 a 30 minutos eliminar o excesso de produto através de uma espátula de plástico.

SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS

Silicone de enchimento neutro concebida para evitar infiltrações de água debaixo de pavimentos flutuantes em instalações em cozinhas ou casas de banho. Especialmente indicada para encher a junta de dilatação entre o pavimento flutuante e as paredes, móveis ou sanitários. O seu alto nível de elasticidade permite a dilatação do pavimento sem perder estanquicidade. Boa aderência sobre materiais de construção, como betão, cimento, tijolo, pedra natural, metais, madeira, painéis de fibras, PVC ou vidro.

MODO DE EMPREGO:

1. As superfícies devem estar limpas e secas.
 2. Aplicar com pistola entre +5°C e +40°C.
 3. Aplicar uma camada generosa de produto na junta de dilatação entre o pavimento flutuante e a parede, sanitário, tubo, etc. até que a junta fique totalmente cheia.
- NÃO podem ficar espaços entre a parede ou o chão e o enchimento. Embora o enchimento/selagem transborde ligeiramente acima do pavimento, este ficará oculto posteriormente pelo rodapé.
4. Alisar com uma espátula ou com o dedo ensaboado.
 5. Secagem 3mm/24h.



Finfloor